

**Ohne Stahleinlage.** Nutzungshöhe ca. 15 cm. Mit einseitigen Längsrillen zum Einbetonieren in Betonstützen. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe grün.



rotbraun



grün/vert



schwarz/noir



Artikelnummer	SW.025.1.G
Artikelname	Gummi Stellriemen 150, grün
Gerätemasse	100 x 25 x 5 cm
Schwerstes Teil	8 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

## Andere Produkte dieser Gruppe

SW.025.1.R  
Gummi Stellriemen 150, rotSW.025.1.S  
Gummi Stellriemen 150,  
anthrazitSW.025.2.G  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
grünSW.025.2.R  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
rot

Direkt zum Produkt







SW.025.2.S  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
anthrazit



SW.025.3.G  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
grün



SW.025.3.R  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
rot



SW.025.3.S  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
anthrazit