


**Mit Stahleinlage und Anker.** Nutzungshöhe ca. 25 cm. Zum Einbetonieren in Betonfundament. Für Rundungen geeignet. Recyclingkautschuk aus kornabgestuften, kubisch-linearem Granulat garantiert hohe Qualität und Formbeständigkeit. Inklusive Steckverbindung. Farbe rotbraun.



**Artikelnummer** SW.025.3.R  
**Artikelname** Gummi Stellriemen Flex 250, rot

Fallschutz Keine Anforderungen  
Gerätemasse 100 x 25 x 5 cm  
Schwerstes Teil 12 kg  
Ersatzteilgarantie Lebenslang

#### Andere Produkte dieser Gruppe



SW.025.1.G  
Gummi Stellriemen 150, grün



SW.025.1.R  
Gummi Stellriemen 150, rot



SW.025.1.S  
Gummi Stellriemen 150,  
anthrazit



SW.025.2.G  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
grün



Direkt zum Produkt







SW.025.2.R  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
rot



SW.025.2.S  
Gummi Stellriemen Flex 150,  
anthrazit



SW.025.3.G  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
grün



SW.025.3.S  
Gummi Stellriemen Flex 250,  
anthrazit